



Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью

• ВИП - А •

220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, 20-3116, тел./факс (017) 281 54 73
<http://vip-a.by> E-mail: info@vip-a.by

Источники вторичного электропитания промышленного назначения

AC-DC					
Входное напряжение, В	Мощность, Вт	Наименование	Кол-во каналов	Выходное напряжение и ток нагрузки	Габаритные размеры, ширина x высота x глубина, мм
170-264	72	ВИП100-220AC12	1	12В/6А	100x40x172 корпус
170-264	75	ВИП100-220AC15	1	15В/5А	100x40x172 корпус
170-264	96	ВИП100-220AC24	1	24В/4А	100x40x172 корпус
170-264	96	ВИП100-220AC48	1	48В/2А	100x40x172 корпус
170-264	600	ВИП600-220AC24	1	24В/25А	165x88x280 корпус
170-264	576	ВИП600-220AC48	1	48В/12А	165x88x280 корпус
Для установки на DIN рейку TS35					
170-264	50	ВИП50-220AC05TS	1	5В/10А	45x125x110 корпус
170-264	48	ВИП50-220AC12TS	1	12В/4А	45x125x110 корпус
170-264	45	ВИП50-220AC15TS	1	15В/3А	45x125x110 корпус
170-264	48	ВИП50-220AC24TS	1	24В/2А	45x125x110 корпус
170-264	72	ВИП100-220AC12TS	1	12В/6А	45x125x110 корпус
170-264	75	ВИП100-220AC15TS	1	15В/5А	45x125x110 корпус
170-264	96	ВИП100-220AC24TS	1	24В/4А	45x125x110 корпус
170-264	96	ВИП100-220AC48TS	1	48В/2А	45x125x110 корпус
170-264	96	ВИП100-220AC60TS	1	60В/1,5А	45x125x110 корпус
170-264	240	ВИП300-220AC24TS	1	24В/10А	100x125x110 корпус
170-264	240	ВИП300-220AC48TS	1	48В/5А	100x125x110 корпус
170-264	300	ВИП300-220AC60TS	1	60В/5А	100x125x110 корпус
28,8-50,4	72	ИБП75-36AC24	1	24В/3А, ток заряда АКБ 0,23А	100x125x110 корпус
28,8-50,4	72	ВИП75-36AC24	1	24В/3А	45x125x110 корпус
28,8-50,4	42	ВИП75-36AC42	1	42В/1А	45x125x110 корпус
DC-DC					
18-36	180	ВИП240-27DC12	1	12В/15А, без гальв. развязки	98x50x220 корпус
36-72	240	ВИП240-48DC24	1	24В/10А, без гальв. развязки	98x50x220 корпус

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ: НПООО "ВИП-А" тел./факс (017) 281 54 73
<http://vip-a.by>, E-mail: info@vip-a.by